



MODELOS DE BIDONES PARA LÍQUIDOS

MODELOS CSA	CAPACIDAD NOMINAL	ESPESOR CILINDRO	ESPESOR TAPA Y FONDO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ALTURA INTERIOR APROX	ALTURA EXTERIOR APROX	TARA
	Litros	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
50	50	0.6	0.6	374	382	485	520	4.5
701	225	0.6	0.75	571	580	850	890	12.8
800	200	1.0	1.0	580	580	860	902	18
801	220	0.8	1	578	580	850	890	16
802	230	0.8	1.0	578	580	888	930	16
803	230	0.7	0.8	578	580	868	910	14
804	230	0.8	0.8	578	580	888	930	16
805	225	0.8	0.8	578	580	840	880	15

CARACTERÍSTICAS: De chapa laminada en frío, sin aleación y desengrasada, soldadura longitudinal eléctrica por resistencia, nervaduras efectuadas por expansión que garantizan la resistencia del envase.

- Tapa y fondo agrafados al cuerpo con inserción de una junta de estanqueidad.
- Cierres de 2" y ¾", precintables.
- Acabado interior neutro o tratado con resinas epoxi-fenólicas, según producto a envasar.
- Acabado exterior con pintura sintética secado al horno y color a su elección.
- Posibilidad de aplicar serigrafía para personalizar el envase.
- Control de calidad en línea de fabricación.
- Homologaciones: Sanitaria-ADR-RID-IMDG-OACI.