



MODELOS DE BIDONES DE APERTURA TOTAL

MODELOS CSA	CAPACIDAD NOMINAL	ESPESOR CILINDRO	ESPESOR TAPA Y FONDO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ALTURA INTERIOR APROX	ALTURA EXTERIOR APROX	TARA
	Litros	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
950	50	0.6	0.6	375	400	505	530	5
900	220	1.0	1.0	570	600	880	910	18
901	220	0.7	0.8	570	600	880	910	14
902	230	0.7	1.0	570	600	900	930	16
903	200	0.8	1.0	570	600	860	890	16

CARACTERÍSTICAS: De chapa laminada en frío, sin aleación y desengrasada, soldadura longitudinal eléctrica por resistencia, nervaduras efectuadas por expansión que garantizan la resistencia del envase.

- Tapa desmontable fijada al cuerpo por un aro con cierre tipo ballesta. Junta montada en la tapa para un perfecto cierre.
- Fondo agrafado al cuerpo con inserción de una junta de estanqueidad.
- Cierres de 2" y ¾", precintables (opcional).
- Acabado interior neutro o tratado con resinas epoxi-fenólicas, según producto a envasar.
- Acabado exterior con pintura sintética secado al horno y color a su elección.
- Posibilidad de aplicar serigrafía para personalizar el envase.
- Control de calidad en línea de fabricación.
- Homologaciones: Sanitaria-ADR-RID-IMDG.